EINBAU: Elektromechanisch gesteuerte Fritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM-300
Inhalt:	12 Lt.
Anschlusswert/Spannung:	10 KW / 15A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 300 x 600 x … mm
Stundenleistung	26kg TK/Frites/h

Ausführung:

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Friteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 1 Korb und 1 Filterbeutel

Als Mehrpreis

- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck ……..
- Nachfassende Schulung ……..
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) ……..
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus ……..

Bruttopreis: ……..