

## Pastakocher Standgerät

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	TW-400
Anschlusswert/Spannung:	10 kW / 20A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x 850/900 mm
Inhalt: (Wasser)	20-25 Lt.

### Ausführung

- Integrierte 5-stufige Stufenprogrammierbare Stärke-Abschwemmung
- Zu-/Ablauf und automatische Befüllung
- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Gerät komplett in CNS
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- stufenlose Temperaturregulierung
- automatische Sparschaltung
- Temperaturregelung:
  - Ein/Aus
  - +/- 1 C°
  - präzise, **pulisierende Triac Heizungsansteuerung** / SSR (Solid State Relais)
- Trockengangsicheres Teleskopheizelement: Kalkablagerungen splintern ab
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonendem Material
- inkl. Zubehör: 2 Körbe aus CNS

### Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Sicherheitsschliessung bei Stromunterbauch  
.....
- 2 x programmierbare Korbhebeautomatik .....
- Elektronischer Sensor zur optimalen Dosierung von Salz .....
- Unterbau für Höhe 900mm .....
- elektronisch gesteuerte Nachbefüllung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife .....
- Jahreswartung Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## **EINBAU: Pastakoher**

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	TW-400
Anschlusswert/Spannung:	10 kW / 20A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x ... mm
Inhalt: (Wasser)	20-25 Lt.

### **Ausführung**

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Integrierte 5-stufige Stufenprogrammierbare Stärke-Abschwemmung
- Zu-/Ablauf und automatische Befüllung
- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Einbau komplett in CNS
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- stufenlose Temperaturregulierung
- automatische Sparschaltung
- Temperaturregelung:
- Ein/Aus
- +/- 1 C°
- präzise, **pulisierende Triac Heizungsansteuerung** / SSR (Solid State Relais)
- Trockengangsicheres Teleskopheizelement: Kalkablagerungen splintern ab
- inkl. Zubehör: 2 Körbe aus CNS

### **Als Mehrpreis**

- Sicherheitsablaufautomatik, Sicherheitsschliessung bei Stromunterbauch.....
- 2 x programmierbare Korbhebeautomatik .....
- Elektronischer Sensor zur optimalen Dosierung von Salz .....
- Elektronisch gesteuerte Nachbefüllung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung SicoTronic .....
- Jahreswartung Longlife .....
- Jahreswartung Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## Pastakoher Standgerät

Fabrikat: Gastrofrit  
Modell: TW-350  
Anschlusswert/Spannung: 9 kW / 13A / 3x400V  
Aussenmasse: ca. 350 x 600 x ...mm  
Inhalt: (Wasser) 15 Lt.

### Ausführung

- Integrierte 5-stufige Stufenprogrammierbare Stärke-Abschwemmung
- Zu-/Ablauf und automatische Befüllung
- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Gerät komplett in CNS
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- stufenlose Temperaturregulierung
- automatische Sparschaltung
- Temperaturregelung:
  - Ein/Aus
  - +/- 1 C°
  - präzise, **pulisierende Triac Heizungsansteuerung** / SSR (Solid State Relais)
- Trockengangsicheres Teleskopheizelement: Kalkablagerungen splintern ab
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonendem Material
- inkl. Zubehör: 2 Körbe aus CNS

### Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Sicherheitsschliessung bei Stromunterbauch  
.....
- 2 x programmierbare Korbhebeautomatik .....
- Elektronischer Sensor zur optimalen Dosierung von Salz .....
- Unterbau für Höhe 900mm .....
- elektronisch gesteuerte Nachbefüllung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife .....
- Jahreswartung Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## EINBAU: Pastakoher

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	TW-350
Anschlusswert/Spannung:	9 kW / 13A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 350 x 600 x ...mm
Inhalt: (Wasser)	15 Lt.

### Ausführung

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Integrierte 5-stufige Stufenprogrammierbare Stärke-Abschwemmung
- Zu-/Ablauf und automatische Befüllung
- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Einbau komplett in CNS
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- stufenlose Temperaturregulierung
- automatische Sparschaltung
- Temperaturregelung:
  - Ein/Aus
  - +/- 1 C°
  - präzise, **pulisierende Triac Heizungsansteuerung** / SSR (Solid State Relais)
- Trockengangsicheres Teleskopheizelement: Kalkablagerungen splittern ab
- inkl. Zubehör: 2 Körbe aus CNS

### Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Sicherheitsschliessung bei Stromunterbauch .....
- 2 x programmierbare Korbhebeautomatik .....
- Elektronischer Sensor zur optimalen Dosierung von Salz .....
- Elektronisch gesteuerte Nachbefüllung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife
- Jahreswartung Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## Pasta Produzierender

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	PMM-181
	Pasta Produziercenter
Anschlusswert/Spannung:	1.1 KW / 1.6A / 3x400V / 50 Hz
Aussenmasse im mm:	500 x 700 x 560 (1270 mm inkl. Unterbau)
Kapazität (Mixer)	7kg
Leistung/h	15 kg/h und 30 kg/h (kontinuierlich pressen)

### Ausführung

- Unterbau mit integriertem Luftgebläse
- Externes, elektronisch geregeltes und steuerbares Schnittaggregat für eine automatische Produktion
- Alle Teile sind aus massiven Material für den Dauerbetrieb
- Teile sind geschirrspülerfest
- Hoher Sicherheitsstandard beim Produzieren mit elektronischer Überwachung und Endschalter an sicherheitsrelevanten Eingriffen
- Kompaktes und leicht zu reinigendes Gerät
- Spritzwassergeschützte Konstruktion
- Teigwanne aus 5 mm Chromstahl
- Schneller Matrizenwechsel möglich
- Integrierte Lüftung für die Pasta-Trocknung. Kein Zusammenkleben der Pasta.
- CE geprüft
- Kabel, exkl. Stecker
- inkl. Zubehör:
  - Matrizenschlüssel
  - Ein Pastakorb

### Als Mehrpreis

- Matrizen für konventionelle oder individuelle Pastaformen .....
- Pastakörbe für eine produktive Herstellung .....

Bruttopreis: .....

**Frittierstation**

Fabrikat: Gastrofrit  
Modell: OLFO Frittierstation  
Inhalt: 2 Becken à 17 Lt + 2 Becken à 9 Lt versch. Varianten möglich  
Anschlusswert u. Spannung: 2 x 14kW / 20A / 3x400V / 2x 7,2kW / 15A / 3x400V  
Aussenmasse: ca. 1227x 693x 900mm

**Grund Ausführung:**

- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Frittierstation komplett in CNS
- Heizung aussteckbar, spülmaschinenfest
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch Überschäumbecken
- Sicherheitsendschalter
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 4 Körbe und 1 Filterstarterset

.....

**Als Mehrpreis**

- Oilchecksystem eingebaut, misst die polaren Anteile .....
- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- Korbhebeautomatik .....
- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck .....
- Powerheizung als Option .....
- Erst-Instruktion und Schulung vor Ort .....

Bruttopreis: .....

## Elektronische Doppelbeckenfritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	F2- 500
Inhalt:	9 Lt. und 12 Lt
Anschlusswert u. Spannung:	7.2 kW und 10kW / 20 A / 3x 400V / 3PNE
Aussenmasse:	ca. 500 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung:	43kg TK-Frites/h

### Grundaussführung:

- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Standfritteuse komplett in CNS
- Heizung aussteckbar, spülmaschinenfest
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumecken mit Sicherheitszone
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 2 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch .....
- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken.....

oder

2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten  
Kreisläufen.....

- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- 2 Korbhebeautomatik .....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung SicoTronic .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## EINBAU: Elektronische Doppelbeckenfritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	F2- 500
Inhalt:	9 Lt. und 12 Lt
Anschlusswert u. Spannung:	7.2 kW und 10kW / 20 A / 3x 400V / 3PNE
Aussenmasse:	ca. 500 x 600 x ... mm
Stundenleistung:	43kg TK-Frites/h

### Grundaussführung:

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Einbaufritteuse komplett in CNS
- Heizung aussteckbar, spülmaschinenfest
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 2 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch .....
- 1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken .....  
oder  
2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen  
.....
- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- 2 Korbhebeautomatik .....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....



## Elektronische Doppelbeckenfritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	F2- 400
Inhalt:	2 x 9 Lt.
Anschlusswert u. Spannung:	2 x 7.2 kW / 20A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung	34 kg TK-Frites/h

### Grundaussführung:

- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Standfritteuse komplett in CNS
- Heizung aussteckbar, spülmaschinenfest
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfiltrierung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 2 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken .....	.....
oder	
2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen .....	.....

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch .....
- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- 2 Korbhebeautomatik .....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## EINBAU: Elektronische Doppelbeckenfritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	F2- 400 Einbau
Inhalt:	2 x 9 Lt.
Anschlusswert u. Spannung:	2 x 7.2 kW / 20A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x ... mm
Stundenleistung	34 kg TK-Frites/h

### Grundaussführung:

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Einbaufritteuse komplett in CNS
- Heizung aussteckbar, spülmaschinenfest
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- stufenlose Temperaturregulierung
- automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 2 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken .....

oder

2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen.....

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch .....
- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- 2 Korbhebeautomatik .....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## Elektronische Fritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	F-400
Inhalt:	17 Lt.
Anschlusswert/Spannung:	14.0 KW / 20A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung	37kg TK/Frites/h

### Grundaussführung:

- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Standfritteuse komplett in CNS
- Heizung aussteckbar, spülmaschinenfest
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfiltrierung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 1 Korb und 1 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch .....
- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck .....
- Oilchechsystem eingebaut, misst die polaren Anteile .....
- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- 1 Korbhebeautomatik .....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## EINBAU: Elektronische Fritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	F-400
Inhalt:	17 Lt.
Anschlusswert/Spannung:	14.0 KW / 20A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x ...mm
Stundenleistung	37kg TK/Frites/h

### Grundaussführung:

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Einbaufritteuse komplett in CNS
- Heizung aussteckbar, spülmaschinenfest
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfiltrierung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 1 Korb und 1 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch .....
- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck .....
- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- 1 Korbhebeautomatik .....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## Elektronische Fritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	F-300
Inhalt:	12 Lt.
Anschlusswert/Spannung:	10 KW / 15A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 300 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung	26kg TK/Frites/h

### Grundaussführung:

- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Standfritteuse komplett in CNS
- Heizung aussteckbar, spülmaschinenfest
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfiltrierung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 1 Korb und 1 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch .....
- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck .....
- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- 1 Korbhebeautomatik .....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## **EINBAU: Elektronische Fritteuse**

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	F-300
Inhalt:	12 Lt.
Anschlusswert/Spannung:	10 KW / 15A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 300 x 600 x ... mm
Stundenleistung	26kg TK/Frites/h

### **Grundaussführung:**

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Folientastatur
- Einbaufritteuse komplett in CNS
- Heizung aussteckbar, spülmaschinenfest
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik
- Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfiltrierung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 1 Korb und 1 Filterbeutel

### **Als Mehrpreis**

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch .....
- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck .....
- Frittiercomputer Watchvolume, Füllmengenberechnung .....
- 1 Korbhebeautomatik .....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Energieoptimierung Sicotronic .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## Elektromechanisch gesteuerte Doppelbeckenfritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM2- 500
Inhalt:	9 Lt. und 12 Lt
Anschlusswert u. Spannung:	7.2 kW und 10kW / 20 A / 3 x 400V / 3PNE
Aussenmasse:	ca. 500 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung:	43kg TK-Frites/h

### Grund Ausführung:

- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Standfritteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 2 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

- 1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken .....
- oder
- 2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen.....
- Nachfassende Schulung .....
  - Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
  - Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## **EINBAU: Elektromechanisch gesteuerte Doppelbeckenfritteuse**

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM2-500 Einbau
Inhalt:	7-9 l und 12 Lt
Anschlusswert u. Spannung:	7.2 kW und 10kW / 20 A / 3 x 400V / 3PNE
Aussenmasse:	ca. 500 x 600 x ... mm
Stundenleistung:	43kg TK-Frites/h

### **Ausführung:**

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Friteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfiltrierung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 2 Filterbeutel

### **Als Mehrpreis**

- |   |       |
|---|-------|
| 1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken .....     | ..... |
| oder  |       |
| 2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen ..... | ..... |
| • Nachfassende Schulung .....   | ..... |
| • Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....                         | ..... |
| • Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....                                  | ..... |

Bruttopreis: .....



## Elektromechanisch gesteuerte Doppelbeckenfritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM2- 400
Inhalt:	2 x 9 Lt.
Anschlusswert u. Spannung:	2 x 7.2 kW / 20A / 3x400V / 3 PNE
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung	34 kg TK-Frites/h

### Grund Ausführung:

- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Standfritteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- stufenlose Temperaturregulierung
- automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 1 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken .....

oder

2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen .....

- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## **EINBAU: Elektromechanisch gesteuerte Doppelbeckenfritteuse**

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM2- 400
Inhalt:	2 x 9 Lt.
Anschlusswert u. Spannung:	2 x 7.2 kW / 20A / 3 x 400V / 3 PNE
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x ... mm
Stundenleistung	34 kg TK-Frites/h

### **Ausführung:**

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Friteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 1 Filterbeutel

### **Als Mehrpreis**

- 1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken .....
- oder
- 2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## Elektromechanisch gesteuerte Fritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM-400
Inhalt:	17 Lt.
Anschlusswert/Spannung:	14.0 KW / 20A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung	37kg TK/Frites/h

### Ausführung:

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Fritteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfiltrierung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 1 Korb und 1 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## EINBAU: Elektromechanisch gesteuerte Fritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM-400
Inhalt:	17 Lt.
Anschlusswert/Spannung:	14.0 KW / 20A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x ...mm
Stundenleistung	37kg TK/Frites/h

### Ausführung:

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Friteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster  
Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 1 Korb und 1 Filterbeutel
  
- **Als Mehrpreis**
- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## Elektromechanisch gesteuerte Fritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM-300
Inhalt:	12 Lt.
Anschlusswert/Spannung:	10 KW / 15A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 300 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung	26kg TK/Frites/h

### Ausführung:

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Friteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster  
Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 1 Korb und 1 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## **EINBAU: Elektromechanisch gesteuerte Fritteuse**

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM-300
Inhalt:	12 Lt.
Anschlusswert/Spannung:	10 KW / 15A / 3x400V
Aussenmasse:	ca. 300 x 600 x ... mm
Stundenleistung	26kg TK/Frites/h

### **Ausführung:**

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Friteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 1 Korb und 1 Filterbeutel

### **Als Mehrpreis**

- Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....